






















MATERIALKATALOG 2021-05-17








Rörstrandsgatan 22



PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	KULÖR/MATERIAL	MÅTT	KOMMENTAR
Målning väggar				Vit NCS-S0500-N glans 5-7		Sovrum, hall, kök, vardagsrum Puts, murstockar, spackling
Målning gipstak				Vit NCS-S0500-N glans 2		Gipstak, undertak, ev. balkar, inklädnader etc.
Målning våtrum				Vit våtrumsfärg glans 20		Våtrumsväggar (VT och VA)
Vattenburen golvvärme						Komplett installation
Väggkachel (WC)		J66 Limestone Light Grey	Bricmate		B: 297 mm H: 596 mm D: 9 mm	
Golvkachel (WC)		J66 Limestone Light Grey	Bricmate		B: 600 mm H: 600 mm D: 9 mm	Inkl. fall
El-golvvärme Komfortvärme i WC/bad						Installation av el-golvvärme med termostat.
Golvkachel (Hall)		J33 Norrvange Grey	Bricmate		B: 600 mm H: 600 mm D: 9 mm	Grå fog, Ink list runt om.
Parkettgolv		Ek Truffle	Barlinek	1-stav. Vitlackerad	B: 180 mm H: 2200 mm D: 14 mm	Lämplig för golvvärmare 100% trä Slipbar
Träsockel och kantlister				Vit	H: 50–56 mm D: 12 mm	Standard
Tamburdörr		Säkerhetsdörr Standard	Svenska skydd	Insida vit		Karmyttermått: 985mm x 2090mm Dörrblad: 58 mm Säkerhetsklass: RC3 Brandgastäthet: Sa och S200 Blandklass: EI2 15/EW 30








						Ljud: 39 dB. Utvändig färg likt befintliga dörrar i trapphus.
Hatthylla		Hatthylla Metro	Rowico	Svart	B: 810 mm H: 260 mm D: 290 mm	Kontrollera hatthyllans mått med planlösningar.
Trädörrar/ Innerdörrar		Advance-Line standard Craft	Swedoor	Vit NCS-S0500-N	B: 900 mm H: 2100 mm D: 40 mm	B: dörrbladsmått: 825mm H: dörrbladsmått: 2040mm
Handtag		Torino	Habo	Mässing		Beslag för sovrum och wc/bad. Låsvred till WC
Garderob, städkåp och luckor			Platsbyggt	Midnattsblå NCS S 8005-R80B	(B: 600 mm) (H: 2118 mm) (D: 500 mm)	Se planritning för storlek för respektive skåp.
Köksluckor			Platsbyggt	Midnattsblå NCS S 8005-R80B	(B: 900 mm) (H: 2100 mm) (D: 40 mm)	Se planritning för storlek för respektive skåp.




Handtag		Pull Bar	Buster & Punch	Brass (Mässing)	B: 20 mm H: 33 mm Ø18	Kök, garderob och WC/Bad. Utformning och placering fastslås i samband med köksuppställningen.
Knoppar		Knob	Buster & Punch	Brass (Mässing)	Ø18	Utformning och placering fastslås i samband med köksuppställningen.
Bänkskiva & Stänkskydd		Royal Reef	Silestone	Greige		Anpassas efter planritning
Diskho		TA5040	Tapwell	Mässing	B: 550 mm H: 200 mm D: 450 mm	Infräst i bänkskiva.
Inbyggd häll		iQ700	Siemens	Svart	B: 592 mm H: 51 mm D: 522 mm	Infräst i bänkskiva
Ugn		iQ700	Siemens	Svart/rostfri	B: 595 mm H: 595 mm D: 548 mm	10 Ugnsfunktioner inklusive micro LED-belysning, snabbstart, med automatisk återgång, inbyggd kylfläkt
Kylskåp		iQ500	Siemens	Integrerad	B: 600 mm H: 1860 mm D: 650 mm	(Nettovolym (l): 346) (Ljudnivå: 39dB) (Energiklass: A++) (LGH: 2 & 3)
Frys		iQ500	Siemens	Integrerad	B: 600 mm H: 1860 mm D: 650 mm	Nettovolym (l): 346 Ljudnivå: 39dB Energiklass: A++ LGH: 2 & 3

Kyl/Frys		iQ500	Siemens	Integrerad	B: 600 mm H: 1860 mm D: 660 mm	(Nettovolym kylskåp (l): 237) (Nettovolym frys (l): 87) (Ljudnivå: 41dB) (Energiklass: A++) LGH: 1
Diskmaskin		iQ500	Siemens	Integrerad	B: 598 mm H: 865 mm D: 550 mm	Funktion: Speed plus förkortar disk-och torktid Ljudnivå: 46 dB Energiklass: A++
Mikrovågsugn		iQ700	Siemens	Integrerad	B: 594 mm H: 382 mm D: 317 mm	Effekt upp till 900 W LGH: 2 & 3
Vinkyl		Winemex 20 910.21.1000.2	Thermex	Svart	B: 295 mm H: 820 mm D: 574 mm	Energieffektivitet: A+ Antal flaskor: 20 stycken Ljudnivå: 42 dB LGH: 3
Frihängd köksfläkt		Explorer	SWEDLUXURY	Svart matt	H:800–1050 mm Ø400 mm	Ljudnivå: max 59 dB Kanalanslutning: 150/120Ø LGH: 2 & 3
Inbyggd köksfläkt		iQ300 LB75565	Siemens	Silvermetallic		Frånluft / Cirkulationsluft: Ställbar Ljudnivå: 56dB Antal hastigheter: 3 LGH:1
Braskamin		690 Style	Contura	Svart	B: 180 mm H: 1650 mm D: 495 mm	LGH: 3

Köksblandare		Arman ARM885	Tapwell	Mässing	H: 405 mm	Blandare med diskmaskinsavstängning Funktion: EcoFlow Svängbar pip 110° Hålmått: Ø32–35 mm
Tvättmaskin		iQ700	Siemens	Vit	B: 600 mm H: 850 mm D: 590 mm	Frontmatad Energiklass: A+++ Tvättkapacitet: 8kg Ljudnivå: 48 dB
Torktumlare		i700	Siemens	Vit	B: 597 mm H: 842 mm D: 636 mm	Frontmatad Energiklass: A++ Torkkapacitet: 9 kg Ljudnivå: 65 dB
Handfat		Vass 6047S	Svedberg	Porslin	B: Enligt bygglov H: 150 mm D: 450 mm	
Badkar		Monte 06 170–20015	Bathlife	Gjutmarmor	B: 850 mm H: 560 mm D: 1690 mm	Baddjup: 435 mm Volym: 360 l LGH: 2 & 3
Badkarsblandare		EVM026-160	Tapwell	Mässing		Dusch- och badkarsblandare med tryckbalanserad termostat och svängbar pip. Inklusive handdusch, duschslang och handduschhållare.
Kommod			Platsbyggd	Midnattsblå NCS S 8005-R80B		Se planritning för storlek för respektive badrum.

Tvättställsblandare		Brillo B1071	Tapwell	Mässing	B: 45 mm H: 160 mm D: 153 mm	Blandaren är Lead Free-märkta produkter innehåller mindre än 0,2% bly.
Toalettstol vägghängd		Starck 3	Duravit	Vit	B: 360 mm H: 435 mm D: 435 mm	Montering: skruvas WC-fixtur för inbyggnad spolsystemet.
Spolplatta		TeceLoop Art.nr: 7926023	TECE	Vit	B: 220 mm H: 150 mm D: 5 mm	Dual-flushteknologi minimalistisk design med ram runt.
Handdukstork		80000607	INR	Mässing	H: 1750 mm	Anslutning: EL Till- och från knapp i toppen som lyser i blått Effekt: 12W Två stycken i master WC för respektive lägenhet. En stycken i övriga WC.
Spegelskåp med belysning		STAGE	Iconic Nordic rooms	Midnattsblå NCS S 8005-R80B	B: 600 mm H: 720 mm D: 140 mm	Variation av storlek kan förekomma beroende av badrummets utformning och storlek Inklusive PLUS LJUS, Nedåtriktad belysning under spegelskåpet
Toalettställare		Base 200	Beslag Design	Mässing	B: 137 mm H: 30 mm D: 106 mm	Montering: Självhäftande mot kakel.
Väggkrok badrum		Base 200	Beslag Design	Mässing	B: 180 mm H: 45 mm	Montering: Självhäftande mot kakel.
Takdusch		EVO TVM7200-160	Tapwell	Mässing	H: 1300 mm	Med termostat Längd slang: 1,5m

						
Duschvägg		Twin Design	Duschbyggarna	Guld		Draghandtag kantigt Se planritning för storlekar och hängning vä/hö Glastjocklek: 6mm Material: härdat säkerhetsglas Två badrum.
Golvbrunn		Twin design FV506	Smedbo	Mässing	H: 200 mm B: 200 mm	
Lampknapp Kök, vardagsrum		Elko Plus Kron 1848016	Elko	Fjällvit		Dimbar funktion med styrning genom Plejd. Omfattning och placering fastställs efter elprojektering.
Eluttag		Elko Plus 1848186	Elko	Vit		Uttag, omfattning och placering fastställs efter elprojektering. En stycken USB-uttag i kök.
Spotlights – Styrning genom Plejdfunktion		Etled 360	Etled	Vit	Yttermått Ø95x47mm	Dimbar funktion med styrning genom Plejd, belyning i hela lägenheten, placering av spottar fastställs efter elprojektering Färgtemperatur 3000 Kelvin varmvit, varmt och behagligt ljus likt halogen.
Utebelysning terrass		Light-Point	Cube designad av Ronni Gol	Vit	B: 100 mm H: 100 mm D: 100 mm	Ljuskälla: 60W G9

Altanskjutdörr		2-delad	Skaala		Se bygglov	
Takfönster			Velux	Vit	Se bygglov	Placering och storlek enligt beviljat bygglov. Inkluderat mörkläggningsgardiner i sovrum.
Terrassklinker		J33 Norrvange Grey	Bricmate	klinker	B: 600 mm H: 600 mm D: 9 mm	