




























MATERIALLISTA - Rådmanngatan








Dat: 2019 – 03 – 20 REV: 2019-04-30








LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
V	Målning väggar				Vit NCS-S0500-N matt 6–10				Hall, kök, sovrum, hall, vardagsrum
V1	Gipsväggar				Vit				Puts, murstockar, spackling
V2	Kakelvägg		White/Premium	Hill Ceramic	Vit	300mm	600mm	8,5mm	
T	Gipstak				Vit				Gipstak, undertak, balkar, inklädnader etc
T1	Målning gipstak				Vit NCS-S0500-N halvblank 30				Målning gipstak
T2	Målning våtrumstak				Vit NCS-S0500-N halvblank 30–40				Våtrumstak (VT och VA)
G	Parkettgolv		EK Truffle 1-stav	Barlinek	Vit lackmatt	180mm	2200mm	14mm	Lämplig för golvvärmare 100% trä Slippbar
G1	Klinkergolv		Terrazzo Retro	Hill Ceramic	Ljusgrå	300mm	300mm	8,5mm	Inkl.fall, silikon, ljusgrå fog
S	Vit träsockel och kantlister				Vit		56mm	12mm	Standard
Ö	Brandvarnare		SA401S Optisk	Housegard	Vit		34mm		Ø101mm Signal: 85 dB Testad och godkänd: EN-14604
F	Fönster		Fönster 2+1	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1080mm	1280mm		U-värde: 1.0 Ljud: RW+Ctr: 37 Ventiler: R BIOBEVS-B60 Karmborring och täckplugg 6 mm floatglas
D	Tamburdörrar		RC 3	LSC	Vit	1000mm	2100mm		Karmytter mått: 990mm x 2093mm Dörrblad: 58mm Säkerhetsklass: 3 Ljudklass: Rw 38dB Blandklass: Ei30
DB	Ytterdörr handtag		Modell 1918	ASSA	Borstad krom	220mm	50mm	170mm	ASSA 510 Tamburdörren levereras med handtag, långskylt som skydd för låset





D1	Trädörrar/innerdörrar		Clever-Line	Swedoor	vit NCS-S0500-N	900mm	2100mm	40mm	B: dörrbladsmått: 825mm H: dörrbladsmått: 2040mm Karm: 120mm Inkl.foder
DB1	Handtag		Kastrup 04	Beslag Design	Rostfritt	120mm		55mm	Beslag för sovrum, wc/bad, K/K LGH:3 Passar till dörrtjocklek 35–60 mm Ø16mm Utsprång 58 mm
DB2	WC-vred		Toavred	Beslag Design	Rostfritt			7,5mm	WC/Bad Ø49mm
G	Garderob		Impuls	Intoto	Vit blank	60	2118	50	Se planritning för storlekar för respektive LGH
ST	Städsåp		Impuls	Intoto	Vit blank	60	2118mm	50	Se planritning för storlekar för respektive LGH
EL	EI-uttag och strömbrytare				Vit				
EL1	Spotlights		Etled 360	Etled	Vit				Kök och badrum
KÖK	Köksluckor		Impuls 4810	Intoto	Kisel grå				Se planritning för storlekar för respektive LGH Köksstomme under med låder istället för luckor LED-belysning istället för spotlight
B	Handtag		Helix	Beslag Design	Rostfri	137mm	12mm	35mm	Kök, Garderob, Städ Ø18

INR	Bänkskiva		Lagoon	Silestone	Vit				
INR1	Stänkskydd		Lagoon	Silestone	Vit				
EL2	2-vägsuttag med USB-uttag				Vit				Kök
HO	Diskho		Andao 500 IF/A	Blanco	Krom	540mm		500mm	Ovan påliggande på bänkskiva Förberedd/hål för blandare
H	Inbyggd håll StudioLine		iQ100	Siemens	Svart	592mm	51mm	522mm	Ner in fräs i bänkskiva
U	Ugn StudioLine		iQ700	Siemens	Svart/svart stål	595mm	548mm	550mm	LGH 3, LGH 4 LECO-Clean Plus rengöring på bakpanel, LED-belysning, ugnsbelysningen kan stängas av Snabbstart, med automatisk återgång Inbyggd kylfläkt
U1	Kompaktugn med mikro rostfritt stål StudioLine		iQ700	Siemens	Svart/svart stål	480mm	237mm	392mm	LGH 1, LGH 2 VarioSpeed: minska tillagningstiden med upp till 50% CookControl Plus: Garanterad TFT Display: Lätt att läsa av från alla vinklar softMove LED-belysning ger optimal och energieffektiv belysning
M	Mikro StudioLine		iQ500	Siemens	Svart				LGH 3, LGH 4
K/F	Integrerad kyl/frys StudioLine		iQ300	Siemens	Vit	600mm	1760mm	650mm	EASYCLEAN KG49NAI40 NoFrost kyl/frys med hyperFresh plus Frysdel, nettovolym (l): 105 Kylskåp, nettovolym (l): 330 Ljudnivå: 39dB Energiklass: A++
DM	Integrerad diskmaskin StudioLine		iQ300	Siemens	Rostfri	598mm	865mm	550mm	LGH 1, LGH 2 Funktion: Speed plus förkortar disk-och torktid Ljudnivå: 46 dB Energiklass: A++

DM1	Integrerad diskmaskin StudioLine		iQ300	Siemens	Rostfri	448mm	815mm	450mm	LGH 1, LGH 2 Funktion: Speed plus förkortar disk-och torktid Ljudnivå:46 dB Energiklass: A++
FL	Inbyggd köksfläkt		iQ100	Siemens	Rostfri	600mm	162mm	290mm	Frånluft / Cirkulationsluft: ställbar Ljudnivå: 54dB Typ av kontrollinställning och signalenheter: vippströmbrytare Energiklass: B
INR2	Köksblandare		Stick SK New Hög	Tapwell	Krom		371mm		Blandare med svängbar pip, diskmaskinsavstängning Ø10mm
T/T	Tvätt/torkmaskin		IQ300	Siemens	Vit	598mm	848mm	450mm	LGH: 1, 2 Ljudnivå tvätt: 58dB Ljudnivå centrifugering: 85dB Energiklass: A+++ Inkl. sockel
T	Tvättmaskin		IQ300	Siemens	Vit	598mm	848mm	400mm	LGH: 3, 4 Ljudnivå tvätt: 58dB Ljudnivå centrifugering: 85dB Energiklass: A+++ Inkl. sockel
TK	Torktumlare		IQ300	Siemens	Vit	598mm	842mm	599mm	LGH: 3, 4 Ljudnivå: 65dB Energiklass: A+ Inkl. sockel
INR3	Tvättställsskåp		Eufori	Bathlife of Sweden	Vit	600mm	500mm	460mm	LGH: 1, 2, 3 Med två lådor Tvätt: porslin Yta: halvblank
INR4	Tvättställsskåp dubbel		Eufori	Bathlife of Sweden	Vit	800mm	500mm	460mm	LGH: 3, 4 Med två lådor Tvätt: porslin Yta: halvblank
INR5	Tvättställsblandare		Level	Tapwell	Krom	45mm	134mm	153mm	Blandaren är Lead Free Piputgång: 121mm Ø10 mm

INR6	Spegelskåp med belysning		Option	IFÖ	Vit	600mm	674mm	177mm	LGH: 1, 2, 3 Belysning LED Eluttag varav ett har USB-port I skåpet finns två sotade flyttbara glashyllor Förstoringsspegel och magnetlist ingår
INR7	Spegelskåp med belysning		Option	IFÖ	Vit	900mm	700mm	160mm	LGH: 3, 4 Belysning LED Eluttag varav ett har USB-port I skåpet finns två sotade flyttbara glashyllor Förstoringsspegel och magnetlist ingår
INR8	Toalettstol vägghängd <i>Märke kan ändra under byggnationen</i>		Spira Duofix	Geberit	Vit	355mm	330mm	520mm	Montering: skruvas Komplett med WC-fixtur för inbyggnad med "safetybag" spolsystemet och spolknapp
INR9	Handukstork		List 108	Bathlife of Sweden	Rostfri	108mm	1200mm	70mm	LGH: 1, 2, 3 Anslutning: EL Till- och från knapp nedtill Effekt: 35W Spänning: 230V
INR10	Handukstork		List 260	Bathlife of Sweden	Rostfri	260mm	1200mm	70mm	LGH: 3, 4 Anslutning: EL Till- och från knapp nedtill Effekt: 70W Spänning: 230V <i>(önskemål att List 260 får plats i alla WC/Bad)</i>
INR11	Toaletthållare		Lulú	Snova	Krom	138mm	26mm	90mm	Montering: skruvas eller limmas
INR12	Vägg krok badrum		Lulú	Snova	Krom	23mm	20mm		Montering: skruvas eller limmas Se planritning för storlekar för respektive LGH 3st små LGH 5st större LGH

INR13	Takdusch		160cc Flöda	Bathlife of Sweden	Krom			1170mm	Termostat: JA Längd slang: 1,5m Med en tryckbalanserad termostatblandare med ett säkerhetsstopp på 38 grader
INR14	Duschvägg		Mångsidig RAK	Svedberg	Glas/krom				Draghandtag kantigt Se planritning för storlekar och hängning vä/hö för respektive LGH Glastjocklek: 6mm Material: härdat säkerhetsglas
INR15	Golvbrunn		Outline	Smedbo	Rostfri	200mm	5,5mm		
Ö	Beklädnadplåt				Senare skede				Senare skede
Ö1	Pinnräcke/balkong				Svart stål				Senare skede
G	Terrass golv		UPM Profil Deck	Komposit	Stengrå	4000mm 6000mm	25-28mm	150mm	Komposittrall Material: 63% träfiber och 27% HDPE plastblandning Fästclips i metall + skruv som automatiskt ger ett mellanrum på 2-3 mm
EL	Utebelysning terrass		Carina	Markslöjd	Nikel	80mm	145mm		Spänning: 230V IP-klassning: IP44 Sockel: LED Energi: A

SKD1	Altanskjutdörr		4-delad	Skaala	Vit NCS S 0500-N Alu pulverlackerad RAL 9005	3580mm	2080mm	115mm	LGH: 1, 4 Karm: 115mm Uw 1.0 W/m2K Ljud: Rw43 dB, Rw+Ctr 37 dB Skjutdörrspartier ca 39 dB Säkerhetsglas i dörrarna
SKD2	Altan fönsterdörr		2-delad	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	980mm	2180mm	115mm	LGH: 2 Karm: 115mm Ljud: Rw 38 dB
SKD3	Altan fönsterdörr		2-delad	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1180mm	2180mm	115mm	LGH: 3 Karm: 115mm Ljud: Rw 38 dB
TF	Takfönster		2-delad	Velux	Vit	550mm	780mm	105mm	Taklutning: 15-90 Öppning: utåtgående

