






















# MATERIALLISTA – Rådmansgatan











Dat: 2019-04-30








REV 2019-08-26

LITTERA (Ytskikt)	PRODUKT	BILD	NAMN	LEVERANTÖR	Kulör / Material	Bredd	Höjd	Djup	KOMMENTAR
V	Målning väggar				Vit NCS-S0500-N matt 6–10				Hall, kök, vardagsrum, sovrum
V1	Gipsväggar				Vit NCS-S0500-N				Puts, murstockar, spackling
V2	Kakelvagg		White/Premium	Hill Ceramic	Vit	300mm	600mm	8,5mm	
T	Gipstak				Vit				Gipstak, undertak, balkar, inklädnader etc
T1	Målning gipstak				Vit NCS-S0500-N halvblank 3-5				Målning gipstak
T2	Målning våtrumstak				Vit NCS-S0500-N halvblank 30–40				Våtrumstak (VT och VA) <b>LGH 1</b> kanten väggen, fönster och kakelvagg stäm av med produktionen
G	Parkettgolv		EK Truffle	Barlinek	1-stav. Vit lack	180mm	2200mm	14mm	Lämplig för golvvärmare 100% trä Slipbar
G1	Klinkergolv		Terrazzo Retro	Hill Ceramic	Ljusgrå	300mm	300mm	8,5cm	Inkl.fall Ljusgrå fog, silikon
S	Vit träsockel och kantlister				Vit		56mm	12mm	Standard
Ö	Brandvarnare		SHS-32000-EU trådlås	Smartwares	Vit	540mm	1650mm	495mm	LGH: 1, 2, 4 LGH: 3 = 2st
F	Fönster		Fönster 2 + 1	Skaala	Vit/aluminium Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1080mm	1280mm		U-värde: 1.0 Ljud: RW+Ctr: 37 Ventiler: R BIOBEVS-B60 Karmborrning och täckplugg 6 mm floatglas
D	Tamburdörrar		RC 3	LSC	Vit	1000mm	2100mm		Karmytter mått: 990mm x 2093mm Dörrblad: 58mm Säkerhetsklass: 3 Ljudklass: Rw 38dB Blandklass: Ei30
DB	Ytterdörr handtag		Modell 1918	ASA	Borstad krom	220mm	50mm	170mm	ASSA 510 Tamburdörren levereras med handtag, långskylt som skydd för låset










D1	Trädörrar/innerdörrar		Clever-Line	Swedoor	vit NCS-S0500-N	900mm	2100mm	40mm	B: dörrbladsmått: 825mm H: dörrbladsmått: 2040mm Modell: Stable
DB1	Handtag		Kastrup 04	Beslag Design	Rostfritt	120mm		55mm	Beslag för sovrum, wc/bad, K/K LGH:3 Passar till dörrtjocklek 35–60 mm Ø16mm Utsprång 58 mm
DB2	WC-vred		Toavred	Beslag Design	Rostfritt				D: 7,5mm CC-mått: 32mm Ø49mm
G	Garderob och dörr				Vit blank				Se planritning för storlekar för respektive LGH
ST	Städskåp och dörr				Vit blank				Se planritning för storlekar för respektive LGH
EL	EL-uttag och strömbrytare				Vit				Se rumsan dimmer för respektive LGH
EL1	Spotlight		Etled 360	Etled el.likvärdig	Vit				Se rumsan för antal i respektive LGH
KÖK	Köksluckor		Impuls 4810	Intoto	Kisel grå				Se planritning för storlekar för respektive LGH Push open på alla lådor och skåp Grepplis
INR	Bänkskiva		Lagoon	Silestone	Vit melerad				
INR1	Stänkskydd		Lagoon	Silestone	Vit melerad				
EL2	2-vägsuttag med USB-uttag				Vit				






HO	Diskho		Andano 500 IF/A	Blanco	Krom	540mm		500mm	Infräst i bänkskiva Förberedd/hål för blandare
H	Inbyggd håll StudioLine		iQ100	Siemens	Svart	592mm	51mm	522mm	Infräst i bänkskiva
U	Ugn StudioLine		iQ700	Siemens	Svart/rostfri	594mm	594mm	548mm	LGH 3, LGH 4 6 ugnsfunktioner, cookControll plus, LED-belysning, snabbstart, med automatisk återgång, inbyggd kylfläkt
U1	Kompaktugn med mikro rostfritt stål StudioLine		iQ700	Siemens	Svart/rostfri	480mm	237mm	392mm	LGH 1, LGH 2 Mikrofunktioner, cookControll plus, LED-belysning, ugnsbelysningen, inbyggd kylfläkt
M	Mikro StudioLine		iQ500	Siemens	Svart/rostfri				LGH 3, LGH 4
K/F	Helintegrerad kyl/frys StudioLine		iQ300	Siemens	Rostfri	600mm	2030mm	660mm	LGH 1 – 4 MultiAirFlow Cooling, NoFrost, LED-belysning Frysdel, nettovolym (l): 87 Kylskåp, nettovolym (l): 279 Ljudnivå: 39dB Energiklass: A++
DM	Integrerad diskmaskin StudioLine		iQ300	Siemens	Integrerad	598mm	865mm	550mm	LGH 3, LGH 4 Funktion: Speed plus förkortar disk-och torktid Ljudnivå:46 dB Energiklass: A++
DM1	Integrerad diskmaskin StudioLine		iQ300	Siemens	Integrerad	448mm	815mm	450mm	LGH 1, LGH 2 Funktion: Speed plus förkortar disk-och torktid Ljudnivå:46 dB Energiklass: A++
FL	Inbyggd köksfläkt		iQ100	Siemens	Rostfri	600mm	162mm	290mm	Frånluft / Cirkulationsluft: Ställbar Ljudnivå: 54dB Typ av kontrollinställning och signalenheter: Vippströmbrytare Energiklass: B
INR2	Köksblandare		Stick SK New Hög Pip	Tapwell	Krom		371mm		Blandare med svängbar pip och diskmaskinsavstängning Hålmått: Ø10mm

T/T	Tvätt/tork kombimaskin		iQ300	Siemens	Vit	598mm	848mm	450mm	LGH 1, LGH 2 Ljudnivå (dB) – Tvätt: 58 Ljudnivå (dB) – Centrifugering: 85 Energiklass: A+++
T	Tvättmaskin		iQ300	Siemens	Vit	598mm	848mm	450mm	LGH 3, LGH 4 Ljudnivå (dB) – Tvätt: 58 Ljudnivå (dB) – Centrifugering: 85 Energiklass: A+++ Inkl.socket
TK	Torktumlare		iQ300	Siemens	Vit	598mm	842mm	599mm	LGH 3, LGH 4 Ljudnivå (dB) – Centrifugering: 65 Energiklass: A+ Inkl.socket
INR3	Spegel		Deco	Noro		800mm	800mm	20mm	LGH 1 LED-belysning Effekt: 16W
INR4	Tvättställsskåp		Stella	Temal	Vit	825mm	640mm	400mm	LGH 1 Emaljerat tvättställ med stålkärna 2-lådor med självdämpande glidskenor
INR5	Tvättställsskåp		Eufori	Bathlife of Sweden	Vit	800mm	500mm	460mm	LGH 2, LGH4
INR6	Tvättställsskåp		Eufori	Bathlife of Sweden	Vit	1200mm	500mm	460mm	LGH 3
INR7	Tvättställsskåp		400 Spira	IFÖ	Vit	380mm	625mm	225mm	LGH 3 gäst wc Blandarhål till höger
INR8	Tvättställsblandare		Level LES 071	Tapwell	Krom		134mm		LGH 1, LGH 2, LGH 4 LGH 3 – 3st Hålmått: Ø10mm
	Bottenventil		68400 Universal Pop-up	Tapwell	Krom				LGH 1, LGH 2, LGH 4 LGH 3 – 3st

INR9	Spegelskåp		Lysa	Bathlife of Sweden	Vit högblank	800mm	700mm	160mm	LGH 2, LGH 4 Integrerad LED-belysning och eluttag
INR10	Spegelskåp		Option LED High	IFÖ	Vit	1200mm	700mm	172mm	LGH 3 2-eluttag varav ett har USB-port På undersidan av skåpet finns en LED-belysning
INR11	Spegelskåp		Optimal	Temal	Vit	400mm	700mm	250mm	LGH 3 gäst wc Hängning till höger Dubbel el-uttag
INR12	Duschkörr		Mångsidig RAK	Bathlife of Sweden	Alu/Silver	800mm	1900mm	800mm	LGH 1 Klarglas 6mm
INR13	Duschkörr		Mångsidig RAK	Bathlife of Sweden	Alu/Silver	900mm	1900mm	900mm	LGH 2
INR14	Duschkörr		Ritual 2-glas	Svedberg	Vit	975mm	1900mm		LGH 3 gäst WC 2-glas, 1st dörr Öppningsmått 36cm Klarglas 6mm
INR15	Duschkörr		Skoga	Svedberg	Alu/blank	900mm	1980mm	930mm	LGH 3 1st fast glas, 1st dörr Klarglas 6mm

INR16	Duschkörr		Ritual 4-glas	Svedberg	Vit	1575mm	1900mm		LGH 4 2st dörrar Öppningsmått 70cm Klarglas 6mm
INR17	Toalettstol vägghängd		Starck ME Rimless	Duravit	Vit	360mm	400mm	480mm	Montering: skruvas Sithöjd 400mm Toalettlock: Ja, Mjukstängande, Hårdsits Spolande 4,5L WC-fixtur för inbyggnad spolsystemet
INR17	Spolplatta		Solid	TECE	Rostfri stål	220mm	150mm	5mm	
INR18	Badkar		Deep SQ 1800	Westbergs	Vit	1990mm	800mm	600mm	LGH 3
INR19	Badkarsblandare		Level LEC 026-150	Tapwell	Krom	302mm			LGH 3 Ettgreppsblandare och duschslang Duschanslutning: G 3/4 Piputsprång: 126mm
INR20	Handukstork		List 260	Bathlife of Sweden	Silver	260mm	1200mm	70mm	Anslutning: EL Till- och från knapp ner till Spänning: 230V Effekt: 70W Kabellängd: 1,5m
INR21	Handukstork		Ram	Bathlife of Sweden	Silver	600mm	900mm	100mm	Eluttag On/off knapp ner till
INR22	Toaletthållare		Lulú	Snova	Krom	138mm	26mm	90mm	Montering: skruvas eller limmas
INR23	Vägg krok badrum		Lulú	Snova	Krom	23mm	20mm		LGH 1, LGH 2 = 4st LGH 3 gäst WC = 4st LGH 3, LGH 4 = 6st Montering: skruvas eller limmas

INR22	Takdusch		Flöda	Bathlife of Sweden	Krom		1170mm		CC-mått: 150mm eller 160mm Duschhuvud: 200mm Längd slang: 1,5m Termostat: JA Längd slang: 1,5m
INR23	Golvbrunn		Outline	Smedbo	Rostfri	200mm	5,5mm		
EL	Terrass EL-uttag								LGH: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Se planritning för storlekar för respektive LGH
Ö	Beklädnadplåt				Senare skede				Senare skede
Ö1	Pinnräcke/balkong				Svart stål				Senare skede
G3	Terrass golv		UPM Profil Deck	Komposit	Stengrå	4000mm 6000mm	25-28mm	150mm	Komposittrall Material: 63% träfiber och 27% HDPE plastblandning Fästclips i metall + skruv som automatiskt ger ett mellanrum på 2-3 mm
EL	Utebelysning terrass		Carina	Markslöjd	Nickel	80mm	145mm		2ljuskälla LED-belysning Spänning: 230V IP-klassning: IP44 Sockel: LED Energieffekt: A Ljuskälla: 60W G9
SKD	Altanskjutdörr GP1		4-delad	Skaala	Vit NCS S 0500-N Alu pulverlackerad RAL 9005	2900mm	2170mm		LGH 1 Karm: 209 U-Värde: 0.73 Luft 1: HEBEA20-FL Luft 4: HEBEA20-FR
SKD	Altanskjutdörr GP6		4-delad	Skaala	Vit NCS S 0500-N Alu pulverlackerad RAL 9005	2960mm	2170mm		LGH 4 Karm: 209 U-Värde: 0.73 Luft 1: HEBEA20-FL Luft 4: HEBEA20-FR

FD	Altan fönsterdörr GP2		3-glas pardörr	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1620mm	2170mm		LGH 2 Karm: 131mm U-Värde: 0.1.1
FD	Altan fönsterdörr GP4		3-glas pardörr	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1730mm	2170mm		LGH 3 Karm: 131mm U-Värde: 0.97
FF	Fast glaspartier GP3		Vinkel fönster	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1100mm 800mm	2170mm 1260mm		LGH 2 Karm: 115mm U-Värde: 0.92
FF	Fast glaspartier GP5		Vinkel fönster	Skaala	Vit NCS S 0500-N RAL9010/RAL9005	1070mm	1880mm 1370mm		LGH 3 Karm: 131mm U-Värde: 0.92
TF	Takfönster		2-delad	Velux	Vit	550mm	780mm	105mm	Taklutning: 15-90 Öppning: utåtgående

